



TEKLA

TEKLA PREMIER®

LIGNIFIX

fafixáló primer

- Egyszerű használat
- Mélyen beivódik a fába
- Tapadófelületet biztosít a következő réteg számára
- A lakkozott felületek UV-állóságát növeli
- Tartósabb, időállóbb rendszer

Fa építmények, szerkezetek, nyílászárók, egyéb fa felületek lakkozás, lazúrozás és festés előtti kezelésére, fixálására ajánlott.

Tekla Festégyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4.
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu



TEKLA

TEKLA PREMIER®
LIGNIFIX
fafixáló primer
TERMÉKISMERTETŐ

VTSZ: 3208109000

TERMÉK TÍPUSA:

Egykomponensű polimer sol, vizesbázisú fafixáló primer. Mélyen beivódik a fába, fokozza a következő réteg tapadását, kül- és beltéren egyaránt.

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkózitás: 40" ± 3 DIN 53211 6 mm,
20 °C Sűrűség 1,03 g/cm³
Száranyag tartalom: 25+-3m%
Elméleti kiadósság:
8-12m² /l, átlagos felhasználás esetén
Átvonhatóság:
20 °C-on Kb. 150 perc elteltével

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Elsősorban kül és beltéri lakkok és vastaglazúrok, vizesfestékek felhordása előtti tapadásjavító alapozásra, és a fa szerkezetében az UV-re leginkább érzékeny lignin Fixálására szolgál. Alkalmazásával nagyban megnöveljük az átvonásra szánt lakk, vastaglazúr és festék fán való tapadásának időtartalmát.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A TEKLA PREMIER LIGNIFIX fafixáló primert megfelelően zsirtalanított és portalanított felületre hordjuk fel.

Lakkozás, lazúrozás esetén vízben oldódó, (lehetőség szerint transzparens vasoxid) színezőgranulátummal felülszínezhető, az így kezelt fafelület színét, hosszantartóan megőrzi.

FELHORDÁS:

A Lignifix Primert festékszóróval, ecsettel vagy teddyvel hordjuk fel a felületre.

HIGÍTÁSA:

nem szükséges hígítani.

Átvonására leginkább a TEKLA PREMIER WAINSCOAT lamberialakkot és festéket ajánljuk, de tetszőlegesen átvonható bármilyen fára való lakkal, lazúrral, festékkel.

FELHASZNÁLÁSRA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET:

15-35 °C

A szerszámok tisztítására csapvizet kell használni.

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:

Eredeti, hibátlan edényben, 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 3 év.

AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBN

KERÜL FORGALOMBA:

0,75 literes • 10 literes

MEGRENDELHETŐ: Keresse viszonteladóinknál!