



TEKLA

TEKLA PREMIER®

UNIPRIMER univerzális alapozó

- *Extrém gyorsan szárad, jól fed*
- *Ecsetelhető, teddyzhető, szórható*
- *Rugalmas és ütésálló*
- *Hosszantartó védelem*
- *Kedvező ár*

Lakatosipari termékek és egyéb felületek alapozó festéke, ipari és lakossági felhasználásra egyaránt.

**Tekla Festégyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4.
Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu**



TEKLA

TEKLA PREMIER®

UNIPRIMER

univerzális alapozó

T E R M É K I S M E R T E T Ő

VTSZ.: 3208109000

FESTÉK TÍPUSA:

Műgyanta alapú extrém gyors száradású univerzális alapozó. Korróziógátló pigmentet tartalmaz.

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkozitás: 12" ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 °C Sűrűség 1,42 – 1,46 g/cm³ a színárnyalattól függően Szárazanyag tartalom: 70m% +/- 3 m % a színárnyalattól függően

Elméleti kiadósság Kb. 15 m² /l, 40 µm száraz film rétegvastagságnál

Porszáraz: 20 °C-on 10 perc elteltével

Fogható: 20 °C-on 40 perc elteltével

Átvonhatóság:

Hőmérséklettől függően 0,5-1 óra elteltével

VÁLASZTÉK:

vörös és szürke színekben, Ral és egyéb színigények szerint.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Gyorsan száradó univerzális alapozó. Elsősorban acél, horgany, és egyéb* felületek alapozó festésére ajánljuk. Egyéb felületek (pl. Fa, és cement-alapú termékek) festése előtt érdemes gyakorlati próbát végezni.

A festéket megfelelően zsirtalanított és portalanított felületre hordjuk fel. Tervszerű karbantartások gyorsan száradó alapozója. Mezőgazdasági gépjármű, acélszerkezet gyártás és egyéb ipari felhasználási területre is alkalmas.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

oxidmentesítés, portalanítás, zsirtalanítás.

FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET:

0-35 °C, télen harmatpont felett szabad a kültéri festést elvégezni, vagy száraz helyiségben. A nyári melegben árnyékban dolgozzunk, szellős helyen.

FELHORDÁSI MÓD:

Felhordása tetszőleges módon ecsettel, teddyvel és szórórással.

Felhordható egy rétegben 60 – 80 µm száraz rétegvastagságban (Airless szórórással).

HÍGÍTÁS:

Észterhígítót, nitrohígítót és aromás hígítót is alkalmazhatunk.

ÁTFESTÉS:

Tűzgátló közbenső festékeknek jó tapadást biztosít. Átvonására a Tekla PREMIER UNICOAT ajánlott, de tetszőleges festékekkel átfesthető.

TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:

Eredeti, hibátlan edényben tárolva a gyártástól számított 5 év.

TŰZVESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS:

Tf II. Tűz és robbanásveszélyes!

AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBE KÉRÜL FORGALOMBA:

0,75 literes • 10 literes • 20 literes

MEGRENDELHETŐ:

Keresse viszonteladóinknál!

Tekla Festékgyártó és Szolgáltató Kft. • 8700 Marcali, Noszlopy G. u. 4.

Telefon/Fax: +36 20/254-0867 • E-mail: kereskedelem@teklakft.hu